

## VAPORIZADOR DE HENO · SERIE VAPORIZADOR DE HENO

## Vaporizador de heno

Código heubedampfer-hb-container · Línea hb · 1 Clase de potencia · máx. 3 bar(g) · máx. 24 kg vapor/h

Contenedor móvil para la vaporización de heno (DINO HAY STEAMER) con caldera de vapor eléctrica NDD18-3: tratamiento higiénico de heno y paja, neutraliza el polvo, las esporas de moho y las bacterias sin pérdida de la calidad del forraje. Hasta 24 kg de vapor/h, cuatro lanzas de vapor, ablandamiento de agua integrado y protector antihielo. Plug-and-Play, Made in Germany.



Fig.: Vaporizador de heno

## Rendimiento

| Característica                    | HAY STEAMER |
|-----------------------------------|-------------|
| Producción de vapor (kg/h)        | 24          |
| Presión de trabajo mín. (bar(g))  | 1,0         |
| Presión de trabajo máx. (bar(g))  | 3,0         |
| Presión de servicio máx. (bar(g)) | 3,8         |
| Temperatura máx. de vapor (°C)    | 144         |

## Magnitudes eléctricas

| Característica                        | HAY STEAMER |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión de servicio (V)               | 400         |
| Frecuencia (Hz)                       | 50          |
| Fases                                 | 3+PE        |
| Potencia calorífica (kW)              | 18          |
| Disposición de elementos calefactores | 4 x 4,5 kW  |
| Potencia total conectada (kW)         | 18,5        |
| Tensión de control (V DC)             | 24          |
| Corriente nominal total (A)           | 27          |
| Protección (a cargo del cliente) (A)  | 32          |
| Conector de conexión                  | CEE 32A     |

## Dimensiones y emisiones

| Característica | HAY STEAMER |
|----------------|-------------|
| Anchura (mm)   | 2450        |
| Altura (mm)    | 2900        |
| Longitud (mm)  | 3050        |

**Normas y conformidad:** CE · Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE · Directiva CEM 2014/30/UE · Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · Cableado conforme a VDE