

TRATAMIENTO DE AGUA · ABLANDAMIENTO DE AGUA DE UNA ETAPA

Ablandamiento de agua de una etapa

Código wasserenthärtung · 4 Modelos

Descalcificadores compactos de una etapa (serie KKC) para el ablandamiento de agua de caudales pequeños en funcionamiento de uno o dos turnos. Durante la regeneración (aprox. 1,5 h) no hay agua descalcificada disponible brevemente — ideal cuando las pausas de funcionamiento son planificables. Depósito de salmuera integrado.



Fig.: Ablandamiento de agua de una etapa

Descalcificadores — una etapa

Característica	KKC-SM	KKC-6	KKC-12	KKC-25
Cantidad de resina (Litros)	4	6	12	25
Capacidad (°dH × m³)	15	20	42	87
Caudal, aprox. (m³/h)	1,5	2,0	2,3	2,8

Característica	KKC-SM	KKC-6	KKC-12	KKC-25
Altura total (mm)	520	660	990	990
Anchura del depósito (mm)	230	300	300	300
Profundidad incl. bypass (mm)	400	600	600	600
Consumo de sal / regeneración, aprox. (kg)	0,8	1,2	2,4	5,0
Consumo de agua / regeneración, aprox. (Litros)	19	25	50	115
Peso del equipo (vacío), aprox. (kg)	15,0	18,0	24,0	35,5

Normas y conformidad: CE · Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE · Directiva CEM 2014/30/UE · Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · Cableado conforme a VDE