


CALDERAS DE VAPOR ELÉCTRICAS · SERIE CDK-QU-H-10

CDK-QU-H-10

Código CDK-QU-H-10 · Línea Compacta · 1 Clase de potencia · máx. 10 bar(g) · máx. 240 kg vapor/h



Fig.: CDK-QU-H-10



Rendimiento

Característica	CD45K-QU-H-10
Producción de vapor (kg/h)	240
Potencia calorífica (kcal/h)	159.429
Presión de trabajo mín. (bar(g))	1,0
Presión de trabajo máx. (bar(g))	10,0
Presión de servicio máx. (bar(g))	11,5
Temperatura máx. de vapor (°C)	184

Magnitudes eléctricas

Característica	CD45K-QU-H-10
Tensión de servicio (V)	400
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3+PE
Potencia calorífica (kW)	4x 45
Disposición de elementos calefactores	4x
Potencia total conectada (kW)	188
Tensión de control (V DC)	24
Corriente nominal total (A)	4x 68
Protección (a cargo del cliente) (A)	4x 80
Sección mínima (mm²)	4x 4x35,0

Conexiones mecánicas

Característica	CD45K-QU-H-10
Línea de vapor	Flansch DN20
Entrada de agua	Sonstige 2x AG R1/2"
Válvula de purga	Flansch DN32

Característica	CD45K-QU-H-10
Válvula de seguridad	Flansch DN32
Válvula de seguridad de condensado	IG 1/2"
Línea de vapor de condensado	IG 1/2"
Rebose/vaciado del depósito	AG G3/4"
Entrada de condensado del depósito	IG G1/2"
Vapor de descompresión	IG G3/4"

Aire comprimido

Característica	CD45K-QU-H-10
Aire comprimido mín. (bar(g))	5,5
Aire comprimido máx. (bar(g))	10,0

Dimensiones y emisiones

Característica	CD45K-QU-H-10
Anchura (mm)	3200
Altura (mm)	1850
Longitud (mm)	1000
Peso (kg)	1400
Nivel de presión sonora (dB(A))	63

Niveles de equipamiento

- Bastidor con ruedas**
Para cambiar fácilmente el lugar de instalación.
- Tensión especial**
Por ejemplo, para su uso en el extranjero.
- Selector de potencia calorífica con 3 niveles de potencia**
- Armario eléctrico climatizado**
A una temperatura ambiente superior a 30°C.

Normas y conformidad: CE · Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE · Directiva CEM 2014/30/UE · Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · Cableado conforme a VDE