


CALDERAS DE VAPOR ELÉCTRICAS · SERIE CDK-QU-H-10

CDK-QU-H-10

Código CDK-QU-H-10 · Línea Compacta · 1 Clase de potencia · máx. 10 bar(g) · máx. 384 kg vapor/h



Fig.: CDK-QU-H-10



Rendimiento

Característica	CD72K-QU-H-10
Producción de vapor (kg/h)	384
Potencia calorífica (kcal/h)	255.087
Presión de trabajo mín. (bar(g))	1,0
Presión de trabajo máx. (bar(g))	10,0
Presión de servicio máx. (bar(g))	11,5
Temperatura máx. de vapor (°C)	184

Magnitudes eléctricas

Característica	CD72K-QU-H-10
Tensión de servicio (V)	400
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3+PE
Potencia calorífica (kW)	4x 72
Disposición de elementos calefactores	4x
Potencia total conectada (kW)	296
Tensión de control (V DC)	24
Corriente nominal total (A)	4x 107
Protección (a cargo del cliente) (A)	4x 125
Sección mínima (mm²)	4x 4x50,0

Conexiones mecánicas

Característica	CD72K-QU-H-10
Línea de vapor	Flansch DN25
Entrada de agua	Sonstige 2x AG R1/2"
Válvula de purga	Flansch DN32

Característica	CD72K-QU-H-10
Válvula de seguridad	Flansch DN32
Válvula de seguridad de condensado	IG 1/2"
Línea de vapor de condensado	IG 1/2"
Rebose/vaciado del depósito	AG G3/4"
Entrada de condensado del depósito	IG G1/2"
Vapor de descompresión	IG G3/4"

Aire comprimido

Característica	CD72K-QU-H-10
Aire comprimido mín. (bar(g))	5,5
Aire comprimido máx. (bar(g))	10,0

Dimensiones y emisiones

Característica	CD72K-QU-H-10
Anchura (mm)	3200
Altura (mm)	1850
Longitud (mm)	1000
Peso (kg)	1400
Nivel de presión sonora (dB(A))	63

Niveles de equipamiento

- Bastidor con ruedas**
Para cambiar fácilmente el lugar de instalación.
- Tensión especial**
Por ejemplo, para su uso en el extranjero.
- Selector de potencia calorífica con 3 niveles de potencia**
- Armario eléctrico climatizado**
A una temperatura ambiente superior a 30°C.

Normas y conformidad: CE · Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE · Directiva CEM 2014/30/UE · Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · Cableado conforme a VDE