

TRATAMIENTO DE AGUA · ABLANDAMIENTO DE AGUA DE DOS ETAPAS

Ablandamiento de agua de dos etapas

Código wasserenthärtung-doppelschicht · 7 Modelos

Descalcificadores de dos etapas (serie DKC1) con dos módulos para un ablandamiento de agua continuo: mientras un módulo se regenera, el otro toma el relevo — de este modo su caldera de vapor dispone en todo momento de agua descalcificada.



Fig.: Ablandamiento de agua de dos etapas

Descalcificadores — dos etapas

Característica	DKC1-0730	DKC1-0935	DKC1-1044	DKC1-1248	DKC1-1354	DKC1-1465	DKC1-1665
Cantidad de resina por depósito (Litros)	12	25	37	50	75	100	125
Capacidad por depósito a presión (°dH × m³)	45	90	135	190	286	380	477
Caudal * (m³/h)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Anchura (mm)	790	810	820	850	1100	1110	1140
Profundidad (con bypass) (mm)	350	350	350	350	360	370	400
Altura (sin depósito de salmuera) (mm)	980	1100	1340	1440	1540	1860	1860
Ø del depósito de salmuera (mm)	565	565	565	565	565	725	725
Altura del depósito de salmuera (mm)	620	620	620	1125	1125	1200	1200
Contenido del depósito de salmuera (Litros)	100	100	100	190	190	340	340
Consumo de sal / regeneración, aprox. (kg)	2,5	5	7,5	10	15	20	25
Peso, aprox. (kg)	40	63	90	115	162	220	272

* caudal máx. en funcionamiento continuo con el que se garantiza una dureza residual de 0,1 °dH.

Normas y conformidad: CE · Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE · Directiva CEM 2014/30/UE · Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · Cableado conforme a VDE