

HEUBEDAMPFER · SERIE HAY STEAMER (EXCL. CONTAINER)

HAY STEAMER (excl. Container)

Code HAY STEAMER (excl. Container) · Linie hb · 1 Leistungsklasse · max. 3 bar(g) · max. 24 kg Dampf/h

Alle Komponenten des Heubedampfers (DINO HAY STEAMER) zum Einbau an den eigenen Container. Hygienische Aufbereitung von Heu und Stroh, neutralisiert Staub, Schimmelsporen und Bakterien ohne Verlust der Futterqualität. Bis 24 kg Dampf/h, vier Dampfkanzen, integrierte Wasserenthärtung und Frostwächter. Plug-and-Play, Made in Germany.



Abb.: HAY STEAMER (excl. Container)

Leistung

Eigenschaft	HAY STEAMER (excl. Container)
Dampfleistung (kg/h)	24
Arbeitsdruck min. (bar(g))	1,0
Arbeitsdruck max. (bar(g))	3,0
Max. Betriebsdruck (bar(g))	3,8
Max. Dampftemperatur (°C)	144

Elektrische Größen

Eigenschaft	HAY STEAMER (excl. Container)
Betriebsspannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Phasen	3+PE
Heizleistung (kW)	18
Anordnung Heizelemente	4 × 4,5 kW
Gesamtanschlussleistung (kW)	18,5
Steuerspannung (V DC)	24
Gesamtnennstrom (A)	27
Absicherung bauseitig (A)	32
Anschlusstecker	CEE 32A

Abmessungen & Emissionen

Eigenschaft	HAY STEAMER (excl. Container)
Breite (mm)	533
Höhe (mm)	1.104
Länge (mm)	1.309

Normen & Konformität: CE · Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU · EMV-Richtlinie 2014/30/EU · Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU · VDE-konforme Verdrahtung