

WASSERAUFBEREITUNG · WASSERENTHÄRTUNG DOPPELSCHICHT

Wasserenthärtung Doppelschicht

Code wasserenthaertung-doppelschicht · 7 Modelle

Doppelschicht-Enthärtungsanlagen (Serie DKC1) mit zwei Modulen für eine kontinuierliche Wasserenthärtung: Während ein Modul regeneriert, übernimmt das andere — so steht Ihrem Dampferzeuger jederzeit enthärtetes Wasser zur Verfügung.



Abb.: Wasserenthärtung Doppelschicht

Enthärtungsanlagen — doppelschicht

Eigenschaft	DKC1-0730	DKC1-0935	DKC1-1044	DKC1-1248	DKC1-1354	DKC1-1465	DKC1-1665
Harzmenge je Tank (Liter)	12	25	37	50	75	100	125
Kapazität je Drucktank (°dH × m³)	45	90	135	190	286	380	477
Durchflussleistung * (m³/h)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Breite (mm)	790	810	820	850	1.100	1.110	1.140
Tiefe (mit Bypass) (mm)	350	350	350	350	360	370	400
Höhe (ohne Solebehälter) (mm)	980	1.100	1.340	1.440	1.540	1.860	1.860
Solebehälter Ø (mm)	565	565	565	565	565	725	725
Solebehälter Höhe (mm)	620	620	620	1.125	1.125	1.200	1.200
Solebehälter Inhalt (Liter)	100	100	100	190	190	340	340
Salzbedarf / Regeneration, ca. (kg)	2,5	5	7,5	10	15	20	25
Gewicht, ca. (kg)	40	63	90	115	162	220	272

* max. Durchflussleistung im Dauerbetrieb, bei der eine Resthärte von 0,1 °dH gewährleistet ist.

Normen & Konformität: CE · Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU · EMV-Richtlinie 2014/30/EU · Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU · VDE-konforme Verdrahtung