

HEUBEDAMPFER · SERIE HEUBEDAMPFER

Heubedampfer

Code heubedampfer-hb-container · Linie hb · 1 Leistungsklasse · max. 3 bar(g) · max. 24 kg Dampf/h

Mobiler Heubedampf-Container (DINO HAY STEAMER) mit elektrischem Dampferzeuger NDD18-3: hygienische Aufbereitung von Heu und Stroh, neutralisiert Staub, Schimmelsporen und Bakterien ohne Verlust der Futterqualität. Bis 24 kg Dampf/h, vier Dampfplantzen, integrierte Wasserenthärtung und Frostwächter. Plug-and-Play, Made in Germany.



Abb.: Heubedampfer

Leistung

Eigenschaft	HAY STEAMER
Dampfleistung (kg/h)	24
Arbeitsdruck min. (bar(g))	1,0
Arbeitsdruck max. (bar(g))	3,0
Max. Betriebsdruck (bar(g))	3,8
Max. Dampftemperatur (°C)	144

Elektrische Größen

Eigenschaft	HAY STEAMER
Betriebsspannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Phasen	3+PE
Heizleistung (kW)	18
Anordnung Heizelemente	4 × 4,5 kW
Gesamtanschlussleistung (kW)	18,5
Steuerspannung (V DC)	24
Gesamtnennstrom (A)	27
Absicherung bauseitig (A)	32
Anschlusstecker	CEE 32A

Abmessungen & Emissionen

Eigenschaft	HAY STEAMER
Breite (mm)	2.450
Höhe (mm)	2.900
Länge (mm)	3.050

Normen & Konformität: CE · Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU · EMV-Richtlinie 2014/30/EU · Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU · VDE-konforme Verdrahtung